



# SKÖTSELANVISNING ALNOVAS PRODUKTER

Gäller för: RÄCKEN, MELLANSKÄRMAR, BRANDSKÄRMAR, GRINDAR, TAK  
(För inglasning se separat drift och underhållsinstruktion)

## Produkter

Alnovas balkongräcken, mellanskärmar, brandskärmar, grindar & tak samt övriga aluminiumprofiler rengörs med vatten, mildt rengöringsmedel och en mjuk trasa. Slipande rengöringsmedel, till exempel skurpulver eller syrabaserade rengöringsmedel samt slipande svampar får EJ användas.

## Tilläggsinformation:

### Glas

Ny betong och andra byggmaterial är basiska och regnvatten kan föra över silikatförbindningar till glaset. Om inte glaset tvättas regelbundet, så kan dessa ämnen etsa sig fast i glasytan. Glaset får då smutsiga ränder som inte går att ta bort. Ju äldre byggmaterialet blir desto mindre faller det normalt ut. Vi rekommenderar er att putsa glaset med jämna mellanrum eller vid behov. Glas rengörs med vatten och mildt rengöringsmedel, alternativt fönsterputs.

### Grindar

Grindarnas gångjärn är inte avsedda för vikt överstigande grindens egen och kan skadas vid t.ex. barnlek. Om grind är upphängd på räcke eller någon annan typ av infästning som inte garanterar en 100% stum infästning, så bör grinden ej belastas då det kan orsaka att grindstolpar får en onaturlig lutning vilket i sin tur kan påverka grindens funktion.

### Tak

Taken är av modellen påhängande konstruktion och monteras med anslutning emot befintlig fasad. Detta gör att man ej kan garantera en helt tät skarv mellan tak och fasad.

Vill man väsentligt öka takets täthet behöver man som kund säkerställa att ett spår finns förberett i fasaden där tätningsplåtar kan anslutas. Tyvärr är detta ej möjligt i samtliga fasadmateriell.